

Plastová okna Rehau Brillant design

5-komorový systém s konstrukční hloubkou 70 mm

S okny ze systému Brillant-Design vsadíte na špičkovou kvalitu!

Okenní profilový systém REHAU Brillant-Design splňuje vysoké nároky. Systém s pěti komorami a konstrukční hloubkou 70 mm garantuje vynikající tepelnou izolaci. S hodnotou U_f až 1,3 W/m²K včetně armování jsou okna ze systému REHAU Brillant - Design použitelná i pro nízkoenergetické domy.

Přednosti systému:

- Sklo $U = 1,1$ W/m²K, meziskelní AL rámeček
- Zaoblené hrany, líbivý vzhled
- Zaoblené nebo hladké linie na viditelných plochách
- Spárová těsnost: hodnota $a_{0,1}$
- Těsnost proti dešti hnaného větrem: skupina namáhání C
- Díky možnosti použít sklo o tloušťce až 41 mm dosahují okna z tohoto profilu maximálních tepelných a hlukových izolačních vlastností.
- Výborné statické hodnoty díky armovací komoře o šířce 35 mm
- Upevnění pantů je ve třech stěnách z PVC a v armování
- Připojovací strana profilu umožňuje montáž jakýchkoliv spojovacích profilů ze systémů REHAU
- Vynikající design. V nabídce jsou profily se zaobleným, lomeným nebo plošně odsazeným křídlem
- Široká nabídka barev a dekorů dřeva
- Zlepšená ochrana proti vloupání

Použití	Rodinné a nízkoenergetické domy
Profil	REHAU
Počet komor	5
Stavební hloubka	70 mm
Tvarové provedení	Pravoúhlá, šikmá i oblouková atypická okna
Barevné provedení	Bílá, barva na bílou nebo oboustranná barva (u oboustranného dekoru možnost jiné barvy podkladového profilu)
Prostupnost tepla sklem *	$U=1,1$ *
Zasklívací lišta	oblá
Stand. distanční rámeček	nerezový
Barva těsnění ve standardu	černá
Šíře skla	standard 24 mm
Bezpeč. body ve standardu	ano (1)
Zvedač okenního křídla	ano
Zvuková izolace	až do třídy TZ15
* - U je hodnoceno dle české normy EN 673	